

T 704 / 1303

KÖSTER® AMS-Paint Hijyenik Duvar Boyası

Dirençli tavan ve duvar boyası (DIN EN 13300)

Genel Bilgi:

KÖSTER AMS-Paint > Hijyenik Duvar Boyası aşınma ve kirlenmeye karşı dirençli özel formülasyona sahip iç cephe boyasıdır. Duvar ve tavan uygulamalarında kullanıma uygundur.

Yüksek örtücülüğe sahip, silinebilir özellikte, yüksek nitelikli ve kullanıma hazır boyadır. Beyaz renkli olarak üretilmektedir. Mevcut duvar boyası ile uyum sağlayabilmesi için su bazlı renklendirme pastaları veya toz boyalar ile renklendirilebilmektedir.

Standartlar:

DIN EN 13300'e göre sınıflandırma ;
Yaş ovalama dayanımı > Sınıf 3
Örtme gücü > Sınıf 2 (7m²/lt)

Teknik Veriler:

VOC değeri max. 1 gr/lt

Yoğunluk 1,60 g / cm³

Eşdeğer hava katman kalınlık Sd (EN ISO 7783-2) 0,05 m

Özellikleri:

- Uygulaması kolaydır
- Yüksek örtücülüğe sahiptir
- KÖSTER AMS-Solution > Hijyenik Temizleme Solüsyonu ile beraber sistem olarak kullanılır



Kullanım Alanları:

Binanın tüm duvar ve tavanlarında dirençli boya olarak kullanılır.

Özellikle kapalı havuz, buhar odası, hamam gibi sürekli nemli olan alanlarda tavan ve duvar boyası olarak tercih edilmelidir.

Garaj, bodrum gibi toprak altında kalan odaların duvar ve tavanlarında kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

KÖSTER AMS-Solution > Hijyenik Temizleme Solüsyonu ile temizlenmiş yüzeylere uygulama yapılabilir.

AMS-Paint Uygulanması:

Yüzey hazırlığı yapılmış yüzeyler KÖSTER AMS-Paint > Hijyenik Duvar Boyası ile boyanır. Eğer beyaz dışında bir renk elde edilmek isteniyor ise uygun renklendirme katkıları ile istenen renk elde edilebilir.

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 1303

Uygulama rulo ile 2 kat halinde yapılır. Birinci katta boya % 10 oranında su ile inceltilmelidir. Uygulama ince katlar halinde yapılmalıdır (kalın uygulama yapılması durumunda çatlama oluşabilir).

Katlar arasında en az 6 saat kuruma süresi beklenmelidir. İkinci kat uygulama inceltmeden yapılmalıdır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat Edilecek Hususlar:

+5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Negatif taraftan su veya su buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama öncesi zemin nemi ve aderansı kontrol edilmelidir. Tuz kusması görülen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Aşırı sıcak ve rüzgarlı ortamlarda gerekli önlemler alınmalıdır, aksi takdirde boya yüzeyinde çatlama ve yüzeyden ayrılma gözlenebilir.

Sarfıyat:

KÖSTER AMS-Paint>Hijyenik Duvar Boyası 2 x 0,20 kg/m²

Yukarıda verilen değer ortalama değerdir. Gerçek sarfıyat uygulama şekillerine ve zemin koşullarına göre değişim gösterebilir ve yerinde numune yapılarak tespit edilmelidir.

Ambalaj:

KÖSTER AMS-Paint > Hijyenik Duvar Boyası 1 kg şişe

3,50 kg kova



Depolama:

Kuru ve serin ortamda (+15°C sıcaklıkta), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Açılmış ambalajları sıkıca kapatınız ve en kısa sürede tüketiniz.

Güvenlik Uyarıları:

S2	Çocuklardan uzak tutunuz.
S13	Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S24/25	Deri veya gözler ile temastan kaçınınız.
S46	Yutma halinde derhal hekime başvurunuz.

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 19-03-2018