

KÖSTER® Metal Primer

1K Poliüretan esaslı, yüksek aderansa sahip şeffaf astar

Genel Bilgi :

KÖSTER Metal Primer tek bileşenli, düşük viskoziteli, poliüretan prepolimer esaslı astar ürünüdür. Düşük oranda solvent içerir.

Boyalı metal yüzeylerde (galvanizli sac hariç) yüksek aderans sağlar ve müteakip kaplamaların kuvvetle yapışmasını sağlar. Galvanizli yüzeylerde uygun bir alanda aderans testi yapılarak yapışma test edilmelidir.

Kullanım Alanları :

- Boyalı sac ve metal yüzeyler

Malzemenin yüzeye uygunluğu ve aderansı her koşul altında numune yüzeyler üzerinde test edilerek tespit edilmelidir. Özellikle galvanizli yüzeylerde uygulama yapılacak alanda aderans testi yapılmalı ve sonuca göre uygulama yapılıp yapılmamasına karar verilmelidir.

Teknik Veriler :

Görünüm	şeffaf sıvı
Koku	karakteristik
Özgül ağırlık	0,95-1,05 gram / cm ³
Parlama noktası	88 – 90 °C
Elastikiyet	% 350
Betona yapışma	> 2N/mm ²
Kuruma süresi	6-12 saat
Müteakip kaplama için bekleme süresi	12- 24 saat
Tam kurlenme	4-7 gün

Kullanım Şekli :

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve taşıyıcı olmalıdır. Aderansı azaltacak pas, toz, yağ, gres ve benzeri her tür kir, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Uzun süre güneşe maruz kalmış metal ve benzeri yüzeyler zımpara ile gevşek parçalarından arındırılmalıdır, daha sonra izopropil alkol veya

uygun bir solvent ile silinerek yağ kalıntıları temizlenmelidir.

KÖSTER Metal Primer fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. Uygulama çok ince tek kat halinde yapılmalıdır ve kalın yapılan uygulamaların aderansı olumsuz yönde

Kalın uygulanan bölgelerde donmama, geç donma, kabarcık oluşumu, aderans oluşmaması veya soyulma gibi istenmeyen durumlar oluşabilir.

Astarın yapısı sebebi ile uygulama yapılan alanlarda renk ve parlaklık farkı oluşabilir.

Astar uygulaması tamamlandıktan sonra 30-60 dakika kuruma beklenmelidir. Kuruma süresi sonunda beklemeden kaplama işlemi gerçekleştirilmelidir, astar yüzeyine toz veya kir bulaşmasına veya ıslanmasına müsaade edilmemelidir.

Sarfiyat :

Boyalı metal yüzeylerde: 80-100 gram/m²

Not: Belirtilen sarfiyat değerleri tahmini olup, kesin sarfiyat numune yüzeylerde test ederek tespit edilmelidir.

Ambalaj :

1lt teneke ambalaj



Depolama :

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :

Solvent içerir, yanıcı ve parlayıcıdır. Açık alevle yaklaşmayınız. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz, sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.